



VINIŲ APKABA

PRODUKTAS	PARDAVIMO PAKUOTĖ	SVORIS	VINIŲ ILGIS
KHB C6-20_PO	500 gab	0,71 g	20 mm
KHB C6-25_PO	500 gab	0,78 g	25 mm
KHB C6-30_PO	500 gab	0,88 g	30 mm
KHB C6-35_PO	500 gab	1,30 g	35 mm
KHB C6-40_PO	500 gab	1,46 g	40 mm
KHO HC6-15_PO	500 gab	0,66 g	15 mm
KHO HC6-17_PO	500 gab	0,71 g	17 mm
KHO HC6-22_PO	500 gab	0,84 g	22 mm
KHO HC6-27_PO	500 gab	1,00 g	27 mm
KHO HC6-32_PO	500 gab	1,15 g	32 mm
KHO HC6-15FH_PO	500 gab	0,65 g	15 mm
KHO HC6-17FH_PO	500 gab	0,71 g	17 mm
KHO HC6-22FH_PO	500 gab	0,84 g	22 mm
KHO HC6-27FH_PO	500 gab	0,99 g	27 mm

HB – juoda vinių juosta- standartiniam betonui, kietam mūrui, plytoms, tinkui ir medžiui
KHO – orandžinė vinių juosta- didelio stiprumo betonui, tankiam betonui, plienui
KHO (FH) – pilka vinių juosta- nėra plastiko likučių po vinies galvute, betonui, plienui



KABELIŲ APKABOS

PRODUKTAS	AUKŠTIS	Ø KABELIO	MEDŽIAGOS STORIS
6706_POBD	7,2 mm	4 mm	1,2 mm
6708_POBD	9,2 mm	6 mm	1,2 mm
6710_POBD	11,2 mm	8 mm	1,2 mm
6712_POBD	13,2 mm	10 mm	1,2 mm
6714_POBD	15,2 mm	12 mm	1,2 mm
6716E_POBD	17,2 mm	14 mm	1,5 mm
6718_POBD	19,5 mm	16 mm	1,5 mm
6720_POBD	21,5 mm	18 mm	1,5 mm
6722_POBD	23,5 mm	20 mm	1,5 mm
6725_POBD	26,5 mm	23 mm	1,5 mm

Maksimalus kabelio gnybtų atstumas standartiniai trasai yra 300 mm, nestandartiniais 600 mm.



ATSPARUMAS
UGNIAI
E90



VINYSAI

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín

+420 321 730 111
kupos@kupos.cz

www.koposelektro.lt



VINIŲ TVIRTINIMO ĮRANKIS

K-Pulsa 40 E_PO

Mūsų geriausias dujinis vinių įrengimo įrankis suteikia klientams maksimalų komfortą prikalant ugniai atsparias apkabas. Jo kompaktiškas ir aptakus dizainas idealiai tinka darbui arti kampų ir siauresnėse erdvėse. Vinių apkabos rinkinys visada tiekiamas su dujų kasetėmis, vinių juostoje nėra halogenų. Atsparumo ugniai sertifikatas pagal DIN 4102-12 90 minučių.



PRODUKTO VIDEO



VINIŲ JUOSTA ĮVAIRIOS RŪŠYS

- vinių ilgiai 15, 17, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 35 ir 40 mm
- standartiniam betonui, kietam mūrui, plytoms, didelio stiprumo betonui, tankiam betonui ir plienui
- pardavimo pakuotė 500 vnt su dujų balionėlis



MAGNETINIS LAIKIKLIS MVH P800_PO

- 67xx_POBD apkabų serijos viny
- stiprus magnetas, skirtas tvirtinti apkabas be angos

MAŽA KONTAKTINĖ JĖGA YPAČ ĮVERTINAMA DIRBANT ĮRANKIU VIRŠ GALVOS

VINIŲ NUKREIPIMAS

ĮRANKIO SERTIFIKATAI: EN 12549 EN ISO 11148-13

ĮRANKIO SVORIS 3.7 KG

APDRAUDIMAS NUO ATŠITIRTINIŲ ŠŪVIŲ




20 VINIŲ

DUJŲ BALIONĖLIO VEIKIMO PAJĖGUMAS 750 ŠŪVIŲ

BATERIJOS VEIKIMO LAIKAS IKI 3000 ŠŪVIŲ

KROVIMO LAIKAS 90 MINUČIŲ



GALINGUMAS 82J



KABELIŲ APKABOS 6706_POBD IKI 6725_POBD

- apkabos 6706_POBD iki 6725_POBD Suprojektuota spec. SKIRTIEMS vinims
- gaisro atsparumas 90 minučių
- sertifikuota pagal DIN 4102-12

DUJŲ BALIONĖLIS PLYN_PO

- pajėgumas iki 750 šūvių
- skirta K-Pulsa 40E_PO vinių tvirtinimo įrankiui
- pristatomas kiekis 500 vnt vinių
- Sertifikatas: 75/324/EC

UŽSISAKYTI ČIA



www.koposelektro.lt

