

**produkto
aprašymas:**

sudedamų kabelių apsaugos vamzdžių sistema yra tinkama daugiausia požeminiams kabeliams apsaugoti arba nutiestoms po žeme įrengtoms ryšių linijoms apsaugoti

kitas galimas montavimas yra jau sumontuotų požeminių kabelių apsaugai

sudedamas vamzdis susideda iš dviejų identiškų dalių

montuojant kabeliai dedami į apatinę dalį, o tada viršutinė dalis užfiksuojama prie apatinės iš viršaus

sujungimas atliekamas sujungiant apatines dalis, kurių viršutinė dalis yra maždaug 30 cm pasislinkusi ant apatinės

jei mechaninis sluoksnių sutankinimas virš apsaugos, pasirūpinkite, kad neviršytų keliamosios galios apsaugos - žr. katalogą VAMZDŽIŲ APSAUGOS

medžiaga: PVC

savęs gesinimas: taip, 30s

darbinė temperatūra: -25 - +75 ° C

šiluminė varža montuojant: -25 - +60 ° C

pagrindinės medžiagos ugnies klasė: A1-F

UV stabilus: ne

mechaninis atsparumas: 750 N / 20 cm

apsaugos tipai: IP30

sertifikatas: EN 61386-24: 11, EN 61386-1 red. 2: 09

sandeliavimas: ČSN 64 0090

ilgio tolerancija: ± 10 mm

**cheminis
atsparumas:**

TAIP: amoniakas 25%, distiliuotas vanduo, 50% etanolis, 60% natrio hidroksidas, 40% fluoro rūgštis, 5% acto rūgštis, sieros rūgštis 96%, vaistinis aliejus, metanolis, alyvuogių aliejus, nafta, 20% vandenilio peroksidas, transformatorinis aliejus, natrio karbonatas

NE: acetonas, benzenas, chlorinti angliavandeniliai, tetrachlorangliavandenilis

Prekės numeris	dn išorinis Ø (mm)	di min. vidinis Ø (mm)	ilgis (m)	Svoris 1 vnt = 3 m (kg)	pakuotė (m)	spalva	pakuotės komentarai
06110P/2_BA	110	100	3	9,9	162	raudona	sudėta į save
06110P/2_CA	110	100	3	9,9	162	mėlyna	sudėta į save
06110P/2_EA	110	100	3	9,9	min.162	geltona	sudėta į save
06110P/2_FA	110	100	3	9,9	min.162	juoda	sudėta į save