


**produkto
aprašymas:**

be halogenų lankstus dviguba sieniele vamzdis, skirtas mechaninei visų galios ir duomenų laidų apsaugai, montuojamas po žemę ir virš žemės

kiekviename ritinyje yra pritraukimo virvelė arba viela, užtikrinanti lengvą kabelio pritraukimą, yra jungtis viename gale naudojant sandarinimo žiedą, apsaugos klasė yra IP 67

jei mechaninis sluoksnių sutankinimas virš apsaugos, pasirūpinkite, kad neviršytų keliamosios galios apsaugos - žr. katalogą VAMZDŽIŲ APSAUGOS

gaminys gali turėti įprastų išorinių paviršiaus mechaninių pažeidimų (žymių, įlenkimų, įbrėžimų ir deformacijų) vamzdžio sieniele dėl gamybos technologijos ar gabenimo, kurie neturi įtakos produkto funkcionalumui

medžiaga: HDPE

be halogenų: taip

savęs gesinimas: ne

darbinė temperatūra: -55 - +90 °C

šiluminė varža montuojant: -25 - +90 °C

pagrindinės medžiagos ugnies klasė: A1

UV stabilus: taip

mechaninis atsparumas: 450 N / 20 cm

apsaugos tipai: IP 40 (IP 67)

sertifikatas: EN 61386-24:11, EN 61386-1 ed.2:09

sandeliavimas: ČSN 64 0090

ilgio tolerancija: ± 0,5 m

perdirbimo kodai:



vamzdis



plėvelė



įrišimo juosta, virvė

priedai:

movos, sandarinimo žiedai, uždarymo kamščiai, distanciniai tarpikliai

**cheminis
atsparumas:**

TAIP: acetonas, 25% amoniakas, distiliuotas vanduo, 50% etanolis, 60% natrio hidroksidas, 40% fluoro rūgštis, 5% acto rūgštis, sieros rūgštis 96%, vaistinis aliejus, metanolis, alyvuogių aliejus, nafta, 20% vandenilio peroksidas, transformatoriaus aliejus, natrio karbonatas

NE: anilinas, chlorinti angliavandeniliai, tetrachlorangliavandenilis

Prekės numeris	dn išorinis Ø (mm)	di min. vidinis Ø (mm)	min. lenkimas spindulys (mm)	ilgis = pakuotės (m)	pakuotės dydis (cm)	svoris (kg / pakuotėje)	Pakuotės ant paletės (m)	spalvos
KF 09040_UVFA	40	32	230	50	64x31	5,5	3000	juoda
KF 09050_UVFA	50	41	350	50	77x33	8,0	1800	juoda
KF 09063_UVFA	63	52	350	50	80x46	11,0	1500	juoda
KF 09075_UVFA	75	61	350	50	94x50	15,6		juoda
KF 09090_UVFA	90	75	400	50	113x50	20,0		juoda
KF 09110_UVFA	110	94	400	50	124x60	26,0		juoda
KF 09125_UVFA	125	108	500	50	135x62	30,0		juoda
KF 09160_UVFA	160	136	650	50	194x58	45,0		juoda
KF 09200_UVFB	200	176	850	25	160x60	30,5		juoda